

# Kravspesifikasjon for kister

Bestemmelser om likkister ligger i gravferdsforskriften §§28-30:

## § 28. Krav om kiste

*Ved gravlegging og kremasjon skal kiste benyttes.*

*Når særlige grunner tilsier det, skal kirkelig fellesråd gi tillatelse til gravlegging uten kiste. Fellesrådet kan sette vilkår for tillatelsen. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages.*

*0 Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).*

## § 29. Krav til kiste

*Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10 sekunder ved en temperatur på 700°C.*

*Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.*

*Kiste skal ha lokk som skal være falset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett avtagbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.*

*Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.*

*Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre særlige grunner tilsier det, kan krematoriemyndigheten fravike dimensjonskravene i annet ledd eller stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen.*

*0 Endret ved forskrifter 11 des 2002 nr. 1672 (i kraft 1 jan 2003), 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).*

## § 30. Kiste som ikke fyller kravene

*Dersom avdøde er lagt i en kiste som ikke kan kremes, skal den som sørger for gravferden gis anledning til å legge avdøde i en annen kiste som fyller kravene, slik at kremasjon kan skje.*

*Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke kan kremes gravlegges. I tilfelle skal kisten om nødvendig gis 1,5 meter jordoverdekning eller graven belegges med uendelig fredning. Kirkelig fellesråd kan sette vilkår for tillatelsen.*

*0 Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).*

*Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal også være miljøvennlig, I dette ligger det at de ikke skal avgi forurensing til jord, vann eller luft.*

*Avstand mellom føtter på kisten bør være minst 265 mm.*

## *Standardiseringsutvalget for kister og urner*

Kisten skal ha minimum seks håndtak. Håndtakene skal være plassert slik at seks personer sammen skal kunne bære kisten.

Håndtak og festeanordning som ikke er nedbrytbart og brennbart i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn skal kunne tas av fra utsiden. Ved kistegravlegging skal det benyttes håndtak som er nedbrytbare.

Asken skal være av en slik karakter at den ikke gir ubehag ved håndtering, f.eks. flyktighet.

Merking skal plasseres utvendig i bunnen av kisten, mellom føttene i hodeenden. Merket skal være speilvendt samt ha en bokstavhøyde på 40mm. Kisten skal være forsynt med et merke med følgende informasjon: kontrollmerke, leverandør og urnemodell. Utforming av merking skal være i samsvar med SKU sin anbefaling som sendes ut i forbindelse med anbefaling av produktet.